



Líquido Anti-Chisporroteo

Usos:

ANTIADHERENTE DE CHISPAS DE SOLDADURA

Para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura. (Protege boquillas MIG).



1 AÑO
GARANTÍA
YEAR WARRANTY



URREA EC035

USOS:
ANTIADHERENTE DE CHISPAS DE SOLDADURA
Ahorra el falgado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura. (Protege boquillas MIG).

SEGURO:
No es inflamable, no es corrosivo. No es agresivo al contacto con la piel. Evitar paños y partes de protección. No se debe al alcance de los ojos. Si el producto accidentalmente entra en contacto con los ojos, inmediatamente limpiar con agua abundante y consultar al médico. Si el producto se ingiere accidentalmente, no beber alcohol. Evitar la toma de agua durante 2 horas antes de beber agua. Consultar al médico. Mantener el producto en su envase original y a una temperatura de 5°C a 30°C.

LISTO PARA USAR
Anti-Chisporroteo Anti-Spatter

Modo de aplicación:
1. Siempre leer toda la etiqueta antes de usar el producto. 2. Rociar la superficie con UNA LEVE BRISA DE PRODUCTO ANTES de soldar así como las partes circundantes que no desean soldarse. 3. Realizar el proceso de soldadura. 4. Después de soldar, utilizar un cepillo de alambre para retirar la soldadura sobrante.

Ventajas:
Ahorra tiempo durante la limpieza del área soldada al reducir significativamente la necesidad de cincelar, raspar o lijar las salpicaduras después de la soldadura. Las salpicaduras de soldadura se retiran fácilmente frotando con un cepillo dejando la superficie lista para la pintura u otro recubrimiento o tratamiento.

Componentes:
Antiadherentes biodegradables, inhibidores de corrosión, agente fijante y agua desmineralizada.

pH:
8,5 a 9 (sin diluir)

CONT. NET. 5 L.

Ventajas:

Ahorra tiempo durante la limpieza del área soldada al reducir significativamente la necesidad de cincelar, raspar o lijar las salpicaduras después de la soldadura. Las salpicaduras de soldadura se retiran fácilmente frotando con un cepillo dejando la superficie lista para la pintura u otro recubrimiento o tratamiento.



PRODUCTO EVALUADO EN
TestCenter



Líquido Anti-Chisporroteo			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO NETO	
EC035	Anti-chisporroteo	5 L.	1
EC030	Anti-chisporroteo	500 ml.	1